



Kite Pro Multivision

Lasvizier met motor aangedreven adembescherming



- 1. Fijnstoffilter
- 2. Motor
- 3. Zuivere luchtstroom
- 4. Lasvizier

TECHNISCHE FICHE

Product	Kite Pro Multivision
Gewicht	1180 gr. (zonder filter), 1250 gr. (met filter)
Materiaal	Lashelm: polyamide Motor unit: ABS Gelaatsafdichting: katoen, elastaan (vlamvertragend) Comfort pads: badstof
Lasvizier	Automatisch filter (zie achterzijde)
Hoofdband	Omtrek verstelbaar (55 tot 68 cm)
Filter	Fijnstoffilter
Certificering	EN 12941 TH3 P R SL
Nominale protectiefactor	500
Luchtstroom	Elektronisch geregeld, 160 l/min
Werking	Aan/uit-schakelaar
Batterij	Lithium Ion, batterijduur > 10 u met schoon filter, laadtijd < 4 u
Alarm	Geluidssignaal (verzadiging van het filter en laag batterijniveau)
Gebruikscondities	Van + 5 tot + 35 °C

Deze innovatieve luchtkap voor lassers biedt de gebruiker comfortabele en betrouwbare bescherming. Een ingebouwde motor creëert een lichte overdruk van gezuiverde lucht in de lashelm, waardoor de drager beschermt wordt tegen stofpartikels uit lasrook. Dankzij het hoge draagcomfort is de Kite Pro Multivision geschikt voor zowel korte interventies als langdurige laswerkzaamheden. De laskap heeft een automatisch lasfilter met grindfunctie voor de momenten waarop niet gelast wordt.

Gebruikscomfort

- Een alles-in-één apparaat met motor aangedreven adembescherming, eenvoudig en praktisch, zonder slang of motor aan de riem
- Een automatisch lasfilter
- Compact systeem met perfecte stabiliteit op het hoofd
- Het apparaat zorgt voor een schone en verfrissende luchtstroom

Prestaties

- De Kite Pro Multivision is TH3 P R SL gecertificeerd volgens EN 12941 (Aangedreven filters gecombineerd met een helm of kap)
- Ideaal apparaat voor dragers van een bril of baard
- Een duurzaam product waarvan de meeste onderdelen door de gebruiker kunnen worden vervangen



ARBIN SAFETY PRODUCTS

Fabrikant van
adembeschermingsmiddelen



Kite Pro Multivision

Lasvizier met motor aangedreven adembescherming

LASFILTER

Afmetingen: 110 x 90 x 9 mm	Slijpfunctie: ja
Gezichtsveld: 100 x 60 mm	Omschakeltijd licht - donker: 0,08 tot 0,1 ms
Tint: 5 - 9 / 9 - 13 (externe instelling)	Terugkeertijd donker - licht: 0,1 tot 0,9 s
Optische kwaliteit: 1/1/1/2	Voeding: fotonvoltaïsche cel en CR2450-batterij
Aantal sensoren: 4	Bescherming vizier: polycarbonaat, EN 166
Certificering: EN 166 (Persoonlijke oogbescherming - niveau B: gemiddelde-energetische impact), EN379+A1 (Persoonlijke oogbescherming - automatische lasfilters), EN 175 (Persoonlijke bescherming - Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen)	

MOTOR AANGEDREVEN ADEMBESCHERMING

10 300	Kite Pro Multivision inclusief fijnstoffilter "P3", oplader, comfort pads en flowmeter
10 300P	Kite Pro Multivision met Petzl lamp inclusief fijnstoffilter "P3", oplader, comfort pads en flowmeter

COMPATIBELE FILTERS

20 009	Fijnstoffilter (per stuk) TH3 P R SL volgens EN 12942
20 010	Fijnstoffilter (4 stuks) TH3 P R SL volgens EN 12942
20 011	Voorfilter (10 stuks) te gebruiken met de starterset 20 012
20 012	Voorfilter starterset bestaat uit voorfilter houder en 5 voorfilters
20 016	Geurfilter ammoniak (2 stuks) te gebruiken met starterset 20 015
20 015	Geurfilter ammoniak starterset bestaat uit voorfilter houder, geurfilter houder en 2 geurfilters ammoniak

TOEBEHOREN

20 017	Spatruit buiten (10 stuks)
20 018	Spatruit binnen (10 stuks)
20 035	Wegwerp stofcapuchon (5 stuks) te dragen onder de Kite
20 037	Vuurbestendige kap te dragen onder de Kite
30 015	Oplader (EU)
20 060	Externe batterij inclusief kabel
20 059	Opbergtas

RESERVEONDERDELEN

30 576	Gezichtsafdichting
30 003	Lashelm met automatisch lasfilter inclusief gezichtsafdichting en ADF
20 057	Comfort pads bestaat uit 1 pad voor, 1 pad boven en 1 schuim achter



ARBIN SAFETY PRODUCTS

Doornakkersweg 18
5642 MP Eindhoven
Nederland

CONTACT

info@arbinsafety.com
www.arbinsafety.com