



1. Filtre à particules    3. Flux d'air frais  
2. Moteur-ventilateur    4. Casque de soudage

### FICHE TECHNIQUE

Produit	Kite Pro Multivision
Poids	1180 g (sans cartouche), 1250 g (avec cartouche)
Matériaux	Casque : polyamide Bloc moteur-ventilateur : ABS Joint facial : coton, élasthanne (ignifuge) Bandeau de confort : tissu éponge
Filtre de soudage	Filtre automatique (voir verso)
Harnais de tête	Ajustement par crémaillère (55 à 68 cm)
Filtre	Filtre à particules
Certification	EN 12941 TH3 P R SL
Facteur de protection nominal	500
Débit d'air	Contrôlé électroniquement, 165 l/mn
Fonctionnement	Interrupteur marche-arrêt
Batterie	Lithium Ion, autonomie > 10 h avec filtre neuf, temps de charge < 4 h
Alarme	Bip sonore (colmatage du filtre et faible niveau de charge de la batterie)
Conditions d'utilisation	De + 5 à + 35 °C (pour des raisons de confort)

Vous cherchez un casque de soudage performant et confortable ? Découvrez le Kite Pro Multivision ! Ce produit révolutionnaire combine un filtre de soudage automatique et une ventilation assistée. Il vous fournit un flux d'air propre et frais. Il vous protège efficacement contre les particules solides et liquides. Il vous offre une visibilité optimale. Le Kite Pro Multivision : le casque de soudage qui allie sécurité et confort !

#### Confort d'utilisation

- Un appareil à ventilation assistée tout-en-un, simple et pratique, sans tuyau ni moteur à la ceinture
- Un filtre de soudage automatique
- Un faible encombrement et une parfaite stabilité sur la tête
- Un flux d'air propre et rafraîchissant

#### Performance

- Le Kite Pro Multivision, certifié EN 12941 TH3 P R SL (Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule)
- Un appareil adapté aux porteurs de lunettes ou de barbe
- Filtre de soudage automatique
- Un produit durable dont la plupart des pièces sont remplaçables par l'utilisateur



# Kite Pro Multivision

Casque de soudage à ventilation assistée

## FILTRE DE SOUDAGE

Dimensions : 110 x 90 x 9 mm	Fonction meulage : oui
Champ de vision : 100 x 60 mm	Temps de commutation clair-foncé : 0,08 à 0,1 ms
Teinte : 5 - 9 / 9 - 13 (réglage extérieur)	Temps de retour foncé - clair : 0,1 à 0,9 s
Qualité optique : 1/1/1/2	Alimentation : cellule photovoltaïque et batterie CR2450
Nombre de capteurs : 4	Protection externe : en polycarbonate, EN 166
Certification : EN 166 (Protection individuelle de l'œil - niveau B : impact à moyenne énergie), EN379+A1 (Protection individuelle de l'œil - Filtres de soudage automatique), EN 175 (Protection individuelle - Equipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes)	

## APPAREILS À VENTILATION ASSISTÉE

10 300	Kite Pro Multivision y compris le filtre à particules "P3", chargeur, bandeau de confort et testeur de débit
10 300P	Kite Pro Multivision avec lampe Petzl y compris le filtre à particules "P3", chargeur, bandeau de confort et testeur de débit

## FILTRES COMPATIBLES

20 009	Filtre à particules (à l'unité) TH3 P R SL selon EN 12942
20 010	Filtre à particules (4 unités) TH3 P R SL selon EN 12942
20 011	Préfiltres (10 unités) à utiliser avec le kit de démarrage 20 012
20 012	Kit de démarrage préfiltre se compose d'un support de préfiltre et de 5 préfiltres
20 016	Filtres à odeur contre l'ammoniac (2 unités) à utiliser avec le kit de démarrage 20 015
20 015	Kit de démarrage filtre à odeur contre l'ammoniac se compose d'un support de pré-filtre, d'un support de filtre à odeurs et de 2 filtres à odeurs contre l'ammoniac

## ACCESSOIRES

20 017	Écran de protection extérieur (10 unités)
20 018	Écran de protection intérieur (10 unités)
20 035	Cagoule anti-poussière à usage unique (5 unités) à porter sous le Kite
20 037	Cagoule résistante au feu à porter sous le Kite
30 015	Chargeur (EU)
20 060	Batterie externe câble inclus
20 059	Sac de transport

## PIÈCES DÉTACHÉES

30 576	Joint facial
30 003	Visière de soudage y compris le joint facial et la cellule automatique
20 057	Bandeau de confort 1 face avant, 1 face supérieure et 1 face arrière