



- 1. Partikelfilter
- 2. Motor-Einheit
- 3. Reiner Luftstrom
- 4. Schweißerschutzschirm

### TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt	Kite Pro Multivision
Gewicht	1180 g (ohne Filter), 1250 g (mit Filter)
Material	Schweißerschutzhelm: Polyamid Motor-Einheit: ABS Gesichtsabdichtung: Baumwolle, Elasthan Komfort-Pads: Frottee
Schweißerschutzvisier	Automatischer Filter (siehe Rückseite)
Kopfband	Umfang einstellbar (55 bis 68 cm)
Filter	Partikelfilter
Zertifizierung	EN 12941 TH3 P R SL
Nominaler Schutzfaktor	500
Luftstrom	Elektronisch gesteuert, 165 l/min
Operation	Ein/Aus-Schalter
Akku	Lithium-Ionen, Akkulaufzeit > 10 h mit sauberem Filter, Ladezeit < 4 h
Alarm	Tonsignal (Filtersättigung und niedriger Akkustand)
Betriebstemperatur	Von + 5 bis + 35 °C

Diese innovative Lufthaube für Schweißer bietet dem Benutzer einen komfortablen und zuverlässigen Schutz. Ein eingebautes Gebläse erzeugt einen leichten Überdruck mit gereinigter Luft im Inneren des Schweißhelms und schützt den Träger somit vor schädlichen Schweißdämpfen. Dank seines hohen Tragekomforts eignet sich der Kite Pro Multivision sowohl für Kurzeinsätze als auch für längere Schweißarbeiten. Der Schweißerschutzhelm hat einen automatischen Schweißerschutzfilter mit Schleiffunktion für die Zeiten, in denen nicht geschweißt wird.

#### Bedienungskomfort

- Ein All-in-One-Gerät mit motorisiertem Atemschutz, einfach und praktisch, ohne Schlauch oder Motor am Gürtel
- Ein automatischer Schweißerschutzfilter
- Kompaktes System mit perfekter Stabilität auf dem Kopf
- Das Gerät sorgt für einen sauberen und erfrischenden Luftstrom

#### Leistungsfähigkeit

- Der Kite Pro Multivision ist TH3 P R SL zertifiziert nach EN 12941 (Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube)
- Ideales Gerät für Brillenträger oder Personen mit Bartwuchs
- Ein langlebiges Produkt, bei dem die meisten Teile vom Benutzer selbst ausgetauscht werden können



# Kite Pro Multivision

Atemschutzgebläse mit Schweißerschutzschirm

## SCHWEIßFILTERER

Abmessungen: 110 x 90 x 9 mm	Schleiffunktion: ja
Sichtfeld: 100 x 60 mm	Umschaltzeit hell - dunkel: 0,08 bis 0,1 ms
Farbton: 5 - 9 / 9 - 13 (externe Einstellung)	Rücklaufzeit dunkel - hell: 0,1 bis 0,9 s
Optische Qualität: 1/1/1/2	Stromversorgung: Fotovoltaikzelle und CR2450-Batterie
Anzahl der Sensoren: 4	Schutzvisier: Polycarbonat, EN 166
Zertifizierung: EN 166 (Persönlicher Augenschutz - Schutzklasse B: Stoß mit mittlerer Energie), EN379+A1 (Persönlicher Augenschutz - Automatische Schweißerschutzfilter), EN 175 (Persönlicher Schutz - Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren)	

## GEBLÄSEFILTERGERÄTE

10 300	Kite Pro Multivision einschließlich Partikelfilter "P3", Ladegerät, Komfortpads und Durchflussmesser
10 300P	Kite Pro Multivision mit Petzl Lampe einschließlich Partikelfilter "P3", Ladegerät, Komfortpads und Durchflussmesser

## KOMPATIBLE FILTER

20 009	Partikelfilter (jeder) TH3 P R SL nach EN 12942
20 010	Partikelfilter (4 Stück) TH3 P R SL nach EN 12942
20 011	Vorfilter (10 Stück) zur Verwendung mit Starterset 20 012
20 012	Vorfilter Starterset bestehend aus Vorfilterhalter und 5 Vorfiltern
20 016	Geruchsfilter Ammoniak (2 Stück) zur Verwendung mit Starterset 20 015
20 015	Geruchsfilter Ammoniak Starterset besteht aus einem Vorfilterhalter, einem Geruchsfilterhalter und 2 Ammoniak-Geruchsfiltern

## ZUBEHÖR

20 017	Äußere Vorsatzscheibe (10 Stück)
20 018	Innere Vorsatzscheibe (10 Stück)
20 035	Einweg-Staubkappe (5 Stück) wird unter dem Kite getragen
20 037	Feuerbeständige Haube wird unter dem Kite getragen
30 015	Ladegerät (EU)
20 060	Externe Batterie einschließlich Kabel
20 059	Aufbewahrungstasche

## ERSATZTEILE

30 576	Gesichtsabdichtung
30 003	Schweißerschutzhelm mit automatischem Schweißerschutzfilter einschließlich Gesichtsabdichtung und automatischem Schweißfilter
20 057	Komfort-Pads besteht aus 1 Polster vorne, 1 Polster oben und 1 Schaumstoff hinten