



Kite Welding

Lasvizier met motor aangedreven
adembescherming



- 1. Fijnstoffilter
- 2. Motor
- 3. Zuivere luchtstroom
- 4. Opklapbaar lasvizier

TECHNISCHE FICHE

Product	Kite Welding
Gewicht	990 gr. (zonder filter), 1060 gr. (met filter)
Materiaal	Motorunit: ABS Gezichtsafdichting: katoen, elastaan Comfort pads: badstof
Lasvizier	Tint 8: opklapbaar
Slijpvizier	Tint 1.7: polycarbonaat
Hoofdband	Omtrek verstelbaar (54 tot 65 cm)
Filter	Fijnstoffilter
Certificering	EN 12941 TH2 P R SL
Nominale protectiefactor	50
Luchtstroom	Elektronisch geregeld, 160 l/min
Werking	Aan/uit-schakelaar
Batterij	Lithium Ion, batterijduur > 10 u met schoon filter, laadtijd < 4 u
Alarm	Geluidssignaal (verzadiging van het filter en laag batterijniveau)
Gebruikscondities	Van + 5 tot + 35 °C

Deze luchtkap voor lassers biedt de gebruiker een betrouwbare bescherming. Een ingebouwde motor creëert een lichte overdruk van gezuiverde lucht in de lashelm, waardoor de drager beschermt wordt tegen schadelijke lasrook. De eenvoudige werking maakt dat de luchtkap perfect inzetbaar is voor herhaaldelijke korte interventies. De motorunit moet niet op de riem worden gedragen en een verbindingsslang is overbodig, de luchtkap kan dus snel op- en afgezet worden. Op momenten dat er niet gelast wordt kan het lasvizier opgeklapt worden, terwijl de adembescherming behouden blijft.

Gebruikscomfort

- Een alles-in-één apparaat met motor aangedreven adembescherming, compact en praktisch, zonder slang of motor aan de riem
- Uiterst eenvoudig in gebruik en heel snel op te zetten
- Handig op te klappen lasvizier
- Het apparaat zorgt voor een schone en verfrissende luchtstroom

Prestaties

- De Kite Welding is TH2 P R SL gecertificeerd volgens EN 12941 (Aangedreven filters gecombineerd met een helm of kap)
- Ideaal apparaat voor dragers van een bril of baard
- Een duurzaam product waarvan de meeste onderdelen door de gebruiker kunnen worden vervangen



Kite Welding

Lasvizier met motor aangedreven
adembescherming

MOTOR AANGEDREVEN ADEMBESCHERMING

10 050 Kite Welding
inclusief fijnstoffilter "P3", oplader, comfort pads en flowmeter

COMPATIBELE FILTERS

20 009 Fijnstoffilter (per stuk)
TH3 P R SL volgens EN 12942

20 010 Fijnstoffilter (4 stuks)
TH3 P R SL volgens EN 12942

20 011 Voorfilter (10 stuks)
te gebruiken met de starterset 20 013

20 013 Voorfilter starterset
bestaat uit voorfilter houder en 5 voorfilters

20 016 Geurfilter ammoniak (2 stuks)
te gebruiken met starterset 20 015

20 015 Geurfilter ammoniak starterset
bestaat uit voorfilter houder, geurfilter houder en 2 geurfilters ammoniak

TOEBEHOREN

20 037 Vuurbestendige kap
te dragen onder de Kite

30 015 Oplader (EU)

20 060 Externe batterij
inclusief kabel

20 059 Opbergtas

RESERVEONDERDELEN

20 031 Gezichtsafdichting

20 055 Comfort pads
bestaat uit 1 schuim voor, 1 schuim boven en 1 schuim achter