

# VanderGrinten kap AG-2

## Luchtkap met perslucht aansluiting



- 1. Vizier in polycarbonaat/acetaat
- 2. Steun op de schouders
- 3. PVC kap
- 4. Regelkraan

### TECHNISCHE FICHE

Product	VanderGrinten kap AG-2
Gewicht	2000 gr.
Materiaal	Frame vizier: ABS Luchtkap: bisonyl PVC Halskraag: katoen
Vizier	Polycarbonaat of acetaat
Maat	Universele maat
Certificering	EN 14594: 4A
Nominale protectiefactor	2000
Luchtstroom	Regelkraan tussen 180 en 320 l/min
Werkdruk	Tussen 5 en 6,5 bar
Werking	Aan te sluiten op perslucht met ademlucht volgens EN 12021
Alarm	Visueel (bij onvoldoende flow)
Geluidsniveau	86 dB bij max. flow (gebruik gehoorbescherming)
Gebruikscondities	Van - 10 tot + 50 °C

Met een geschiedenis van meer dan een eeuw, is dit een modernere en lichtere versie van de gekende VanderGrinten luchtkap. Aangezien de kap op de schouders rust, kan de gebruiker vrij bewegen zonder dat het hoofd of de nek belast wordt. De luchtstroom, die via een externe persluchtbron en filterunit wordt toegevoerd, beschermt tegen stof en schadelijke dampen. De katoenen halskraag zorgt voor een afdichting rond de nek; in combinatie met de twee overdrukventielen achteraan zorgt dit voor een goede regulering van de overdruk in de kap.

#### Gebruikscomfort

- Hoog draagcomfort omdat de kap op de schouders steunt
- Uitstekend zicht dankzij het panoramisch vizier met anti-condens en anti-kras coating
- Ruime kap die de gebruiker veel bewegingsvrijheid biedt
- Regelkraan om de luchtstroom naar wens af te stellen
- Eenvoudig te verwisselen vizier

#### Prestaties

- De VanderGrinten luchtkap AG-2 is gecertificeerd volgens EN 14594 (Ademhalingstoestellen met persluchtleiding met continue stroom), klasse 4A
- Ideaal apparaat voor dragers van een bril of baard
- Indicator die waarschuwt wanneer de luchttoevoer te laag wordt

# VanderGrinten kap AG-2

## Luchtkap met perslucht aansluiting

### PERSLUCHT KAP

10 400 VanderGrinten luchtkap AG-2  
inclusief polycarbonaat vizier

### TOEBEHOREN

20 067 Persluchtslang 10 m  
vlambestendig en hittebestendig

### RESERVEONDERDELEN

AG-2-01 Polycarbonaat vizier

AG-2-02 Acetaat vizier

AG-2-03 Riem  
inclusief sluiting

AG-2-04 Complete besturingsunit  
inclusief ABS box, insteeknippel, slangtule, regelventiel, filter, koppelingen, riemhouder, slangklemmen

AG-2-05 Slangenset  
inclusief 3 krimpkousen, 3 slangklemmen en een stukje klittenband

AG-2-06 Halskraag

AG-2-07 Uitademventiel (1 stuk)

AG-2-08\* Luchtstroomindicator  
inclusief installatie en afstelling

AG-2-09\* Filterunit in de luchtkap  
inclusief montage en afstelling